



BESKRIVELSE

Med EC Pontos HED8 får du en professionel friskvandsopvaskemaskine i absolut topkvalitet. Denne industriopvasker sætter nye standarder for både kvalitet, brugervenlighed og hygiejne. Med hele seks programmer, der opfylder Fødevarerstyrelsens krav om termisk desinfektion med sluts kyl på min. 80°C, dækker opvaskemaskinen de fleste behov. To af programmerne opfylder desuden den europæiske standard EN15883-1 om termisk, desinficerende opvask, hvor indholdet bliver vasket ved 93°C i 5 og 10 minutter.

Opvaskemaskinen er designet med et kabinet, der ene og alene består af rustfrit stål. Det gælder både side-, top-, bag- og frontplade og opvaskeren leveres dermed som standard til både indbygning og fritstående.

FEATURES

- Seks programmer opfylder Fødevarerstyrelsens krav om termisk desinfektion med sluts kyl på min. 80°C
- To programmer opfylder den europæiske standard EN15883-1
- SafeDoor automatisk døråbning for optimal sikkerhed
- Justerbar trykdifferentiering
- Effektivt og let tilgængeligt filter
- Dispenser for vaske- og afspændingsmiddel
- Højdejusterbar overkurv
- Integreret dampkondensator
- Leveres standard til både indbygning og fritstående
- Option: Integreret doseringsanlæg for korrekt dosering af både opvaskemiddel og skyllemiddel
- Option: Kan leveres med 40 cm høj sokkel for optimal arbejdshøjde



UDTRÆKSKURVE I HØJ KVALITET

EC Pontos HED8 leveres med udtrækskurve i høj kvalitet - langtidstestet for både daglig brug og modstandsdygtighed overfor de ekstra høje temperaturer.



EKSTRA KRAFTIG SPULEPUMPE

Opvaskemaskinen er udstyret med en af markedets mest effektive og mest kraftfulde spulepumper med en volume på hele 420 liter pr. time.



INDBYGGET BLØDTVANDSANLÆG

Maskinen leveres med et højeffektivt indbygget blødgøringsanlæg, der automatisk regenerer under drift og fjerner dermed kalk fra vandet.



OPTION
INTEGRERET
DOSERINGSANLÆG



OPTIMAL SIKKERHED
MED SAFEDOOR



FORØGET
HYGIEJNESTANDARD

TEKNISKE DATA FOR EC PONTOS HED8

Typebeskrivelse	Professionel friskvandsopvaskemaskine	•	
	Ekstra fors skyl kan vælges	•	
	Auto åben funktion kan vælges	•	
	Lydniveau	<60 dB(A)	
	Programmer med sluts skyl på 85°C	4 stk.	
	Programmer med sluts skyl på 93°C - overholder den europæiske standard EN15883-1	2 stk.	
	Programmer i alt	Op til 8 stk.	
	Anbefalet max. antal opvask pr. dag	Ubegrænset	
	Forventet levetid - driftstimer (ved anbefalet brug og vedligeholdelse)	15.000 timer	
	Vand- og afløbstilslutning	Vandtilslutning koldt vand	3/4"
Vandtilslutning varmt vand		3/4"	
Max. temperatur for varmt vand		65°C	
Afløbsslange		Ø 22 mm	
Integreret blødtvandsanlæg - op til 70dH		•	
Eltilslutning	Tilslutning	• 400V 3AC + N 50 Hz	◦ 230V AC + N 50 Hz
	Totaleffekt	• 6,74 kW	◦ 2,8 kW
	Sikringer	• 16A	◦ 12A
Dosering	Opvaskemiddel kan doseres i låge	•	
	Integreret doseringspumpe til flydende vaskemiddel	Ekstraudstyr	
	Afspændingsmiddel doseres i låge	•	
	Integreret doseringspumpe til afspændingsmiddel	Ekstraudstyr	
Mål, vægt og kabinet	Manuel påfyldning af salt	•	
	Udvendige mål HxBxD	850x600x600 mm	
	Vægt	70kg	
	Kan monteres som indbygningsmodel	•	
	Kan monteres som fritstående model	•	
	Front i rustfrit stål	•	
	Topplade i rustfrit stål	•	
	Sideplader i rustfrit stål	•	
	Bagplade i rustfrit stål	•	
	Opvaskebeholderen i rustfrit stål	•	
	Transportvægt	88 kg	
	Transportmål HxBxD	1000x710x680 mm	
	Standartudstyr	Højdejusterbar overkurv	1 stk.
Underkurv		1 stk.	
Tallerkenholder for underkurv		2 stk.	
Bestikkurv		1 stk.	
Justerbar trykdifferentiering		•	
Integreret dampkondensator		•	
SafeDoor - sikrer mod uønsket åbning under drift		•	

• Standard ◦ Option



MM.	A	B	C	D	E
HED8	600	600	30	600	850

